



**COP
3,09**



YUTAMPO

Yutampo Accumulo Sanitario

Capacità	l	262
Dimensioni Collegamenti ACS	Inch	3/4
Diametro Tubazioni Frigorifere	inch	1/4 - 3/8
Materiale Accumulo		INOX
Riscaldatore elettrico di Backup	W	2000

Unità Esterna

Range temp. esterna di funzionamento	°C	-15°C ~ +37°C
Potenza termica Resa	kW	2,2
COP Airia : 7°C (Secondo EN16147) ⁽¹⁾		3,09 (XL)
Lunghezza / Dislivello max.	m	20 / 10
Tipo di Refrigerante		R410A
Livello sonoro	dB(A)	46

Prestazioni in Sanitario

Temperatura ACS senza riscald.(con Riscaldatore)	°C	55 (65)
Tempo di riscaldamento (da 15°C a 55°C)	H	6 h 20
Volume d'acqua disponibile a 40°C (V max)	l	375

Dimensioni

Dimensioni Unità Esterna (H x L x P)	mm	570 x 750 x 280
Dimensioni Unità Interna (H x Ø x P)	mm	1570 x 600 x 730
Peso Unità Esterna	kg	43
Peso Unità Interna	kg	63

⁽¹⁾ Certificato NF Elettricità performance CAT 2 per la temperatura dell'acqua calda di riferimento di 53,3 °C, Certificato LCIE No. 612482A secondo la norma EN16147.

